

推拉力计



产品型号： FM-204-100K

产品应用

数显式推拉力计是一种小型简便多功能高精度的推力、拉力测试仪器，广泛应用于电子电器、建筑五金、轻工纺织、汽车配件、打火机点火装置、消防器材、制笔、制锁、渔具、化工、动力机械、科研机构等行业的推拉负荷、插拔力测试、破坏性试验等。

产品特点

- * 高精度高分辨率。数字显示，无视差。
- * N(牛顿)、kg(公斤)、lb(磅)、g(克)四种计测单位可供选择、相互换算。
- * 峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零。
- * 可设置10分钟无操作自动关机；也可以手动关机。
- * 可以使用碱性电池供电；也可以接5V直流电源供电。

随机附件的规格及用途

附件名称	结构简图	附件用途
拉力钩（大）		测试拉力时悬挂待测物
平面测头		测试待测平面或凸面的推力
圆锥形测头		测试待测平面或凹弧面或孔口的推力
V形槽测头		测试待测物外圆表面或相互垂直平面的棱边的推力
V形楔测头		测试待测平面或凹槽平面及棱边的推力

技术规格

型号	FM-204-100K
测量范围	±100kgf
	±980N
	±220Lbf
分辨率	0.01kgf
	0.1N
	0.1Lbf
准确度	0.5级
精度	±0.5%FS(量程)±1数字峰值
单位	kgf, gf, N, Lbf
可测量值	峰值, 瞬时值
显示	四位大液晶, 正反向双显示屏
关机模式	10分钟自动关机或手动关机
背光	蓝色背光
容许负荷	150%F.s(超110%F.s时, 有蜂鸣声报警)
电源	2节 5号电池 或 5V直流电源
工作温度	0°C~40°C
工作湿度	< 80%
工作环境	周围无震源及腐蚀性介质
净重量	390 g
尺寸	211mmx80mmx36 mm

配件清单

标准配件	电子拉力计
	拉力钩 (大)
	平面测头
	圆锥形测头
	V形槽测头
	V形楔测头
	使用说明书
可选附件	手提便携箱
	电源适配器