

## 温湿度仪&露点仪



### 产品特点

- \* 采用微型计算机技术，抗干扰技术等多项先进技术，实现快速和精密测量。
- \* 数字显示，无视差；测量范围宽，分辨率高。
- \* 自动记忆湿度和温度的最大、最小及最后测量值。
- \* 结构坚固、精致，携带方便。整机采用经久耐用的选进电子元器件；外壳采用重量轻而坚硬的ABS塑料，造型美观大方，使用方便。

产品型号： HT-1292（温湿度仪）  
HT-1292D（露点仪）

### 产品应用

应用于车间、厂房、仓库、图书馆、办公室、微机房、实验室等环境温湿度监测。

- \* HT-1292可测量温度、湿度、湿球温度。
- \* HT-1292D可以测量温度、湿度、湿球温度和露点。

### 技术规格

型号	HT-1292	HT-1292D	
显示器	液晶显示屏		
测量范围	湿度	10~95%RH	10~95%RH
	温度	-10~60°C(14~140°F)	-10~60°C(14~140°F)
	湿球温度	-10~60°C(14~140°F)	-10~60°C(14~140°F)
	露点	—	-40~40°C
分辨率	湿度	0.1%RH	0.1%RH
	温度	0.1°C / 0.1°F	0.1°C / 0.1°F
	湿球温度	0.1°C / 0.1°F	0.1°C / 0.1°F
	露点	—	0.1°C
准确度	湿度	2.5%±1%RH	2.5%±1%RH
	温度	±0.5°C	±0.5°C
	湿球温度	±0.5°C	±0.5°C
	露点	—	±1°C
传感器	湿度	湿敏电容	
类型	温度	热敏电阻	
采样时间	0.4秒		
记忆功能	自动记忆最大值、最小值和最后一个值		
时基	石英晶体		
电源	4节 7号电池		
电源消耗	约 20mA		
尺寸	171x72x34 mm		
重量	145g (含电池)		
标准配置	主机		
	手提便携箱		
	使用说明书		